

High Tack Adhesive Vinyl BK106

El vinilo de alta adhesividad es una especie de pegatinas de vinilo de alta adhesión. La característica de este vinilo autoadhesivo de alta adhesión es el adhesivo HIGH-TACK (más de 23N). Por lo tanto, puede pegarse en cualquier superficie como pared, plástico, superficie sucia, motociclismo, contenedor, etc. El producto de vinilo digital K2 de alta adherencia cubre vinilo adhesivo monomérico de 4 mil de alta adherencia y vinilo polimérico de alta adherencia al aire libre de 5 años. Estos productos de alta adherencia se pueden imprimir con una impresora de gran formato y el ancho es de 54 x 60 pulgadas.

Este vinilo autoadhesivo high tack está diseñado con alta fuerza inicial pegajosa y alta de mantenimiento para una aplicación de baja energía superficial. La prueba inicial ball #16 adherencia. FTM1 sobre 23N/pulgada.

BENEFICIOS

- HIGH-TACK, más de 23N (monomérico), más de 30N (polimérico)
- Se puede pegar en cualquier superficie: pintura, vidrio, pared, plástico, superficie sucia, motociclismo, contenedor, etc.
- Instalación desigual de baja energía superficial.
- 2-5 años de durabilidad. Monomérico 2 años y polimérico 5 años.
- Durabilidad 2 años.
- Adecuado para Eco, solvente. Impresora UV y Látex

Especificaciones

Item No.	Name	Film	liner
BK106	High tack self adhesive vinyl (>23N)	100um	140gsm
BK108	High tack Polymeric self adhesive vinyl (>30N)	100um	140gsm art paper
WK01	Super High tack self adhesive vinyl (>100N)	150um	140gsm



Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato
Tel. 01 (55) 5617 2599 / 01 800 71 85 600
www.sagaró.com.mx contacto@sagaró.com.mx

Sucursales: CDMX Sur, CDMX Centro, Tlalnepantla EdoMex, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Torreón, Querétaro, León, Veracruz, Mérida.

High Tack Adhesive Vinyl BK106

- Ancho: 1.37/1.52m. (54/60 inch)
- Largo: 50m/45.7m
- Empaque: Carton Box

Área de uso

High Tack Adhesive Vinyl para la elaboración de gráficos en las siguientes áreas:

- Pared de ladrillo, plástico, polimadera, pegatina de parachoques, etc.
- Pegatina de pared interior y exterior. Wall sticker
- Otros campos de aplicación de baja energía superficial.

Limitación

Este vinilo adhesivo de alta adherencia NO se recomienda para las siguientes aplicaciones:

- Disolvente limpio, grasa, revestimiento de silicio que afectan a la adhesión del pegamento.
- Superficies lacadas o pintadas recién. La lacado seco debe ser probada por el usuario para comprobar su compatibilidad
- Ocasión que requiere una fácil eliminación.



Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato

Tel. 01 (55) 5617 2599 / 01 800 71 85 600

www.sagaró.com.mx

contacto@sagaró.com.mx

Sucursales: CDMX Sur, CDMX Centro, Tlalnepantla EdoMex, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Torreón, Querétaro, León, Veracruz, Mérida.